

PROVER[®] Compresseurs verticaux à pistons



BREVET INTERNATIONAL BELAIR ET CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES

Compresseur d'air vertical, le **PROVER** Piston apporte une réponse judicieuse au besoin de production d'air comprimé. Ses 0,50 m² au sol lui permettent de trouver sa place dans tous les lieux de travail. Son haut degré d'équipement et son absence de vibration apportent sécurité et confort d'utilisation. De conception novatrice et fonctionnelle, le **PROVER** Piston est un investissement sûr et durable.

79 dB(A), niveau sonore inférieur aux exigences européennes.

Flexible de liaison au Réseau.

Réservoir C.E.

Portes de protection ajourées, sécurité au-delà des normes.

Aspiration d'air frais.

Electrovanne de décompression automatique.

Niveau d'huile visible de l'extérieur.

Plateau flottant amortisseur de vibrations.



Purge électronique des condensats avec préfiltre et électrovanne.

Démarreur "étoile triangle" TÉLÉMECANIQUE dès 7 CV.

Tableau de bord avec :

- interrupteurs Marche & Arrêt
- interrupteur d'arrêt d'urgence
- compteur horaire
- manomètre de pression

Arrêt automatique en cas d'ouverture de la porte avant.

Tuyau de canalisation des condensats.

Moteur électrique LEROY SOMER IP 55 CLASSE F, tropicalisé S1, EFF2.

Positionnement spécifique du moteur électrique.

Référence	Volume engendré	Débit réel	Pression	Puissance moteur		Niveau sonore	Capacité cuve	Poids	Dimensions			Surface utile
	m³/h	Nm³/h	bars	CV	kW	dB(A)	L	kg	L cm	I cm	h cm	m²
PROVER 3	22	16	10	3M	2,2	79	350	160	70	70	180	0,33
PROVER 4	32	22	10	4	3	79	350	170	70	95	180	0,33
PROVER 5	42	32	10	5,5	4	79	350	185	70	95	180	0,33
PROVER 6	42	32	10*	5,5	4	79	500	210	80	98	210	0,80
PROVER 7	52	42	10*	7,5	5,5	79	500	230	80	98	210	0,80
PROVER 10	75	60	10*	10	7.5	79	500	290	80	98	205	0.80

* option 13 bars : sur demande - attention débit différent

1+2+3+4
Unités de production d'air comprimé

1
Compresseurs

2
Sécheurs

3
Réservoirs

4
Filtres

1+3
Compresseurs avec cuve

5
Accessoires

Tarifs

23