

Nessun spreco di
aria compressa

Design compatto

Ottimo rapporto
prezzo/prestazioni

Filtro integrato per la
raccolta delle
impurità

Membrana in FKM
(fluoroelastomero)



Scaricatore di condensa a controllo di livello elettronico per applicazioni OEM

EasyDrain è l'innovativo sistema di scarico automatico della condensa appositamente studiato per applicazioni OEM di primo equipaggiamento a bordo macchina (essiccatori e separatori su compressori) oppure su filtri in linea.

EasyDrain integra tutte le soluzioni atte a garantire lo scarico senza inceppamenti e sprechi di aria compressa, quali l'utilizzo di un sensore di livello altamente affidabile, un elevato passaggio di scarico con membrana servocomandata in fluoroelastomero ed un filtro ispezionabile interno in acciaio inox in grado di trattenere le impurità.

EasyDrain si installa con estrema semplicità, anche in spazi ridotti, grazie alle sue dimensioni estremamente compatte e al pratico raccordo di connessione rapida "Easy Lock". Per adattare al meglio il prodotto ad ogni specifica applicazione, sono realizzabili differenti sistemi di connessione per ottimizzare l'installazione, riducendo al minimo i costi di manipolazione.

"Zero-loss" drain
system

Compact design

Excellent relation
price/performance

Integrated filter to
collect contaminated
condensate

FKM (fluoroelastomer)
diaphragm

Loss free condensate drain with electronic level control for OEM applications

EasyDrain is an innovative automatic drain system designed for OEM applications on board machine (fridge driers or compressor's aftercoolers) and inline filters.

EasyDrain integrates all the solutions suitable to guarantee the drain operation without clogging or waste of compressed air by using a highly reliable level sensor, a large drain duct with a servo controlled fluoroelastomeric membrane and an inner stainless steel filter to hold impurities. The filter can be inspected and cleaned.

EasyDrain is extremely easy to install, even in very small spaces thanks to its extremely compact size and friendly "Easy Lock" connection system. It is possible to realize various connecting systems to fit product at each specific application: in this way you can optimize the installation, by minimizing handling costs.

Specifico per applicazioni
di primo equipaggiamento
Specific for OEM applications

Modello - Model	ED12
Tecnologia - Working system	level sensor (zero loss)
Capacità compressore - Compressor capacity	300 m ³ /h max
Capacità essiccatore - Drier capacity	600 m ³ /h max
Capacità filtro - Filter capacity	3000 m ³ /h max
Pressione di esercizio - Working pressure	0.2 ÷ 16 bar
Voltaggi disponibili - Available voltages	24V - 115V - 230V
Dimensioni (LxPxH) - Dimensions (LxDxH)	60x130x105 mm
Peso - Weight	350 g



SCB

**CONDENSATE
DRAIN[®]
TECHNOLOGIES**

SCB BERNARDI srl

Via Caduti sul Don, 1
12020 Villar San Costanzo (CN) - Italy
Tel.: +39 0171 902258
Fax: +39 0171 902280
E-mail: info@scb-italy.com
Internet: www.scb-italy.com